

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://ortz.nt-rt.ru> || ozt@nt-rt.ru

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ С ГИДРОПОДАЧЕЙ



ИВН-1Г/Ø200 Измельчитель с гидropодачей навесной, привод ВОМ трактора, с системой «NO-STRESS»

Рубительная машина, щепорез.

Применяется для утилизации порубочных остатков, древесных отходов, веток деревьев, для производства щепы, арболита.

Описание

Наименование показателя.	Значение показателя
Тип измельчителя	роторный
Трактор мощность, л.с.	от 30
Поворот разгрузочного раструба в градус.	360
Диаметр измельчаемых стволов, мм, не более	200
Диаметр диска ротора мм	760
Количество ножей на роторе, шт	4
Количество подающих роликов	2
Частота вращения ротора, об/мин	1000
Гидросистема	трактора



ИВН-1Г/Ø200 Измельчитель с гидроподачей навесной, привод ВОМ трактора.

Рубительная машина, щепорез.

Применяется для утилизации порубочных остатков, древесных отходов, веток деревьев, для производства щепы , арболита.

Описание

Наименование показателя.	Значение показателя
Тип измельчителя	роторный
Трактор мощность, л.с.	от 30
Поворот разгрузочного раструба в градус.	360
Диаметр измельчаемых стволов, мм, не более	200
Диаметр диска ротора мм	760
Количество ножей на роторе, шт	4
Количество подающих роликов	2
Частота вращения ротора, об/мин	1000
Гидросистема	трактора



ИВН-1Г/Ø260 Измельчитель с гидроподачей навесной, привод ВОМ трактора.

Рубительная машина, щепорез.

Применяется для утилизации порубочных остатков, древесных отходов, веток деревьев, для производства щепы , арболита.

Описание

Наименование показателя.	Значение показателя
Тип измельчителя	роторный
Трактор мощность, л.с.	от 80
Поворот разгрузочного раструба в градус.	360
Диаметр измельчаемых стволов, мм, не более	260
Диаметр диска ротора мм	880
Количество ножей на роторе, шт	4
Количество подающих роликов	2
Частота вращения ротора, об/мин	1000
Гидросистема	трактора собственная



ИВН-2Г/Ø260 Измельчитель с гидроподачей, привод ДВС дизель 60-90 л.с.

Рубительная машина, щепорез.

Применяется для утилизации порубочных остатков, древесных отходов, веток деревьев, для производства щепы, арболита.

Описание

Наименование показателя.	Значение показателя
Тип измельчителя	роторный
ДВС дизель мощность, л.с.	от 60
Поворот разгрузочного раструба в градус.	360
Диаметр измельчаемых стволов, мм, не более	260
Диаметр диска ротора мм	880
Количество ножей на роторе сталь «Hardox», шт Два контрножа	4
Количество подающих роликов	2
Частота вращения ротора, об/мин	1000
Гидросистема	собственная
Размер загрузочного бункера, мм	1370x840



PRM200Г Прицепная Рубительная Машина с гидроподачей с приводом от ДВС бензин 35 л.с.

Прицепной измельчитель дерева, мобильная рубительная машина, щепорез.

Применяется для утилизации порубочных остатков, древесных отходов, веток деревьев, для производства щепы, арболита.

Описание

Наименование показателя	Значение показателя
Тип измельчителя	роторный
Двигатель внутреннего сгорания бензиновый Vanguard 35 HP, Мощность, кВт (л.с.),	25,74 (35)
Диаметр диска ротора мм	750/760
Ширина диска ротора, мм	24/25
Диаметр измельчаемых стволов, мм, max	200
Количество ножей на роторе, шт	4
Количество подающих роликов	2
Частота вращения ротора, об/мин	1500
Подающий ролик, шт	2
Угол поворота, желоба выгрузного,°	360
Объем топливного бака, л	25
Объем гидробака, л	29
Габаритные размеры, мм: длина x ширина x высота	3220 x 1670 x 2670



PRM200Г Прицепная Рубительная Машина с гидropодачей с приводом от ДВС ВАЗ бензин.

Прицепной измельчитель дерева, мобильная рубительная машина, щепорез.

Применяется для утилизации порубочных остатков, древесных отходов, веток деревьев, для производства щепы, арболита.

Описание

Наименование показателя	Значение показателя
Тип измельчителя	роторный
Производительность, м3/час	5-22
Двигатель внутреннего сгорания бензиновый ВАЗ, Мощность, кВт (л.с.)	60 (81,8)
Гидравлическая подача	наличие
Диаметр диска, мм	760
Материал выполнения диска	сталь
Вес диска, кг	100
Кол-во оборотов	1500
Кол-во режущих ножей, шт	4
Контр нож, шт	2
Максимально перерабатываемый диаметр, мм	200
Реверсивная подача	наличие
Подающий валец, шт	2
Гидромотор, шт	2
Счетчик моточасов	наличие
Емкость гидравлического бака, л.	37
Емкость топливного бака, л.	60
Высота выгрузки, мм	2623
Поворот разгрузочного раструба	360°
Масса общая, кг	900
Габаритные размеры в транспортном положении, мм, дл-шир-выс	2950x1750x2500

ПРМ250/Ø260 Прицепная Рубительная Машина с Электроприводом



Прицепной измельчитель, мобильная рубительная машина, щепорез. Применяется для утилизации порубочных остатков, древесных отходов, веток деревьев, для производства щепы, арболита.

ПРМ250/Ø260 Прицепная Рубительная Машина с Электроприводом(двигатель 30 кВт)

Возможно изготовление измельчителя по ТЗ заказчика.

Характеристики измельчителя веток

Артикул	4.1.15.1
Измельчитель с приводом от	Электродвигателя
мощность Электродвигателя кВт.	30
количество режущих ножей шт	3 или 4
контр. нож шт.	2
частота вращения диска об/мин.	1000/1500
диаметра измельчаемых древесных отходов, ветвей мм.	260
диаметр ротора мм.	880
Регулируемая фракция щепы, мм	от 5 до 30
Производительность, м3/час	до 20

ПРМ200Г/Ø200 Прицепная Рубительная Машина, электро/бензин/дизель двигатель.



Прицепная рубительная машина, измельчитель веток, привод от двигателя внутреннего сгорания, собственная гидросистема, с разрешением передвигаться по дорогам общего пользования, имеет документ ПСМ(регистрация в Ростехнадзоре) или ПТС(регистрация в ГИБДД)
На измельчителе установлена гидравлическая система подачи материала в зону дробления. Два зубчатых ролика верхний и нижний с приводом от гидромоторов затягивают материал. Установлена ручка управления подачей с тремя положениями «подача», «стоп», «реверс». Установлен регулятор скорости подачи материала. Устанавливается опционально Электронная система «NO-STRESS» -защита от перегрузок двигателя, предотвращает остановку двигателя во время работы, существенно упрощает работу оператора.

ПРМ200Г Прицепная Рубительная Машина с гидropодачей с приводом от Эл/бензин/дизельного двигателя.**Возможно изготовление измельчителя по ТЗ заказчика.**

Характеристики измельчителя веток

Артикул	4.2.12.1	4.2.12.2	4.2.12.3	4.2.12.4
	Эл.двигатель 30кВт	ДВС бензин 35л.с. США	ДВС бензин 35л.с. Китай	ДВС дизель 30л.с.
Поворот разгрузочного раструба в градус.	360	360	360	360
Диаметр измельчаемых стволов, мм, не более	200	200	200	200
Диаметр диска ротора мм	750/760	750/760	750/760	750/760
Количество ножей на роторе, шт	4	4	4	4
Количество подающих роликов	2	2	2	2
Частота вращения ротора, об/мин	1500	1500	1500	1500
Регулируемая фракция щепы, мм	от 5 до 30	от 5 до 30	от 5 до 30	от 5 до 30
Производительность, м3/час	до 23	до 23	до 23	до 21
Объем топливного бака, л		25	25	25
Гидросистема	собственная	собственная	собственная	собственная
Объем гидробака, л	29	29	29	29

ПРМ250Г/Ø260 Прицепная Рубительная Машина, дизель 90 л.с.(М.Сцепление)

Загрузка материала сзади по ходу движения. На измельчителе установлена гидравлическая система подачи материала в зону дробления. Два зубчатых ролика верхний и нижний с приводом от гидромоторов затягивают материал. Установлена ручка управления подачей с тремя положениями «подача», «стоп», «реверс». Установлен регулятор скорости подачи материала. Установлена Электронная система «NO-STRESS» -защита от перегрузок двигателя, предотвращает остановку двигателя во время работы, существенно упрощает работу оператора. Установлено механическое сцепление для плавного запуска измельчителя, для защиты двигателя.

ПРМ250Г Прицепная Рубительная Машина, дизель 90 л.с.(М.Сцепление)**Возможно изготовление измельчителя по ТЗ заказчика.**

Характеристики измельчителя веток

Артикул	4.2.19.4
ДВС дизель, л.с.	90
Поворот разгрузочного раструба в градус.	360
Диаметр измельчаемых стволов, мм, не более	260
Диаметр диска ротора мм	880
Количество ножей на роторе, шт	4
Количество подающих роликов	2
Частота вращения ротора, об/мин	1500
Производительность, м3/час	до 33
Регулируемая фракция щепы, мм	от 5 до 30
Объем топливного бака, л	40-60
Гидросистема	собственная
Объем гидробака, л	29



ПМ250Г Прицепная Рубительная Машина с гидроподачей с приводом от ДВС дизель 36-60 л.с.

Прицепной измельчитель дерева, мобильная рубительная машина, щепорез.

Применяется для утилизации или переработки порубочных остатков, древесных отходов, веток деревьев, древесины, для производства щепы, арболита.

Подача материала в зону измельчения осуществляется с помощью подающих роликов. Расположенные на диске ротора ножи измельчают древесину. Находящиеся на диске лопасти выбрасывают щепу через выгрузной желоб.

Измельчитель представляет собой передвижное изделие с приводом от вала двигателя внутреннего сгорания, работающего на дизельном топливе.

Описание

Наименование показателя.	Значение показателя
Тип измельчителя	роторный
Мощность ДВС дизель, л.с.	36-60
Поворот разгрузочного раструба в градус.	360
Диаметр измельчаемых стволов, мм, не более	260
Диаметр диска ротора мм	880
Количество ножей на роторе, шт	4
Количество подающих роликов	2
Частота вращения ротора, об/мин	1500
Объем топливного бака, л	30-60

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://ortz.nt-rt.ru> || ozt@nt-rt.ru